

TECHNISCHE INFORMATIE

FRESCO - KALKVERF MET NATUURLIJKE PIGMENTEN



FRESCO - REGULAR

MET NATUURLIJKE PIGMENTEN

ALGEMEEN

FRESCO - KALKVERF IS KLAAR VOOR GEBRUIK EN GEMAAKT VOLGENS DIN 55945. FRESCO IS BEDOELD VOOR GEBRUIK BINNEN EN IS SAMENGESTELD UIT ZUIVERE, GEBLUSTE KALK EN NATUURLIJKE PIGMENTEN. FRESCO KALKVERF IS 100% MINERAAL EN ZEER MILIEUVRIENDELIJK. DE UITSTRALING IS ZEER MAT, POEDERIG MET KLEURNUANCES. DE UITSTRALING WORDT BEPAALD DOOR DE WIJZE VAN AANBRENGEN EN DE OMSTANDIGHEDEN WAARONDER DE VERF WORDT AANGEBRACHT.

DOOR INVLOED VAN TEMPERATUUR, ONDERGROND EN LUCHTVOCHTIGHEID KAN MEN VERKLEURING KRIJGEN VAN HET GEKALKVERFDE OPPERVAK. DIT IS TYPISCH AAN KALKVERF. OM DEZE EIGENSCHAP TE VERMINDEREN MOET MEN MEERDERE DUNNE LAGEN AANBRENGEN EN GOED UITSTRIJKEN. KALKVERVEN KUNNEN DOOR DE ONDERGRONDEIGENSCHAPPEN, HET TYPE OBJECT, DE WEERSBELASTING EN SCHADELIJKE STOFFEN UIT DE ATMOSFEER VERVROEGD VERWEREN. DIT IS TYPISCH AAN HET NATUURLIJK MATERIAAL VAN KALKVERF EN IS DUS GEEN PRODUCTFOUT. KALKVERF KAN NIET BIJGEWERKT WORDEN. DIT GEEFT EEN KLEURAFWIJKING DOOR HET VERSNELD INTREKKEN VAN HET VOCHT IN DE MUUR EN HET NAAR VOREN TREDEN VAN DE KALK.

DE EERSTE LAAG VAN MIDDEN- EN DONKERE KLEUREN KAN EEN NOGAL VLEKKERIG EFFECT GEVEN. DIT VERMINDERT NA HET AANBRENGEN VAN MEERDERE LAGEN. DE KALKKLEUREN HALEN PAS NA HET PLAATSEN VAN EEN TWEEDE LAAG HUN EFFECTIEVE EINDKLEUR. NA EEN EERSTE LAAG KUNNEN DE KLEUREN NOG VEEL AFWIJKEN VAN HET ORIGINELE STAAL. BIJ VERGELIJKING MET EEN KLEURSTAAL, KUNNEN LICHT KLEURAFWIJKINGEN MOGELIJK ZIJN. DIT DOOR DE NATUURLIJK MATERIALEN IN DE KALKVERF. DE KLEUR EN KARAKTERISTIEK VAN KALKVERF IS DAT DEZE VARIEERT NAAR GELANG DE ZUIGKRACHT VAN DE ONDERGROND EN DE MANIER VAN AANBRENGEN. VOOR EEN JUISTE WEERGAVE VAN DE KLEUR EN EFFECT, ALTIJD EEN TESTVLAK PLAATSEN. MENG DE VERSCHILLENDE VERPAKKINGEN ALVORENS TE STARTEN OM KLEURVERSCHILLEN TE VERMIJDEN EN BESTEL VOLDOENDE. AANBRENGEN MIDDELS 2 LAGEN.

DE VOORNAAMSTE KENMERKEN ZIJN

- + KLAAR VOOR GEBRUIK
- + VERGEELD NIET / WORDT NIET GROEN
- + 100% RECYCLEBAAR
- + GOED DEKVERMOGEN
- + WATERDAMPDOORLATEND
- + VOS VRIJ
- + SPANNINGSARM
- + GEEN SYNTHETISCHE BINDMIDDELEN
- + BACTERIE- EN SCHIMMELWEREND
- + KALKMAT EFFECT
- + ONBRANDBAAR
- + ZEER LICHT, OF NIET, AFWASBAAR

TOEPASSING

- + KALKPLEISTER
- + CEMENTPLEISTER
- + ZUIGENDE NATUURSTEEN
- + ANDERE MINERALE ONDERGRONDEN

VOORBEREIDING

DE ONDERGROND MOET GESCHIKT ZIJN VOOR KALKVERVEN (ABSORBEREND EN NIET WATERAFSTOTEND). HET TE SCHILDEREN OPPERVAK DIEN T SCHOON, DROOG, STOF- EN VETVRIJ TE ZIJN. DOOR EEN GOEDE OPPERVLAKE VOORBEREIDING HELP JE HET VERFSYSTEEM IN LANGDURIGE BESCHERMING.

ONDERGRONDEN VOORSTRIJKEN MET PURE & ORIGINAL WALLPRIM. INDIEN REPARATIEPLEKKEN AANWEZIG ZIJN, DEZE LOKAAL VOORSTRIJKEN EN DAARNA DE HELE MUUR MET PURE & ORIGINAL WALLPRIM. STERK ZUIGENDE ONDERGRONDEN (ZONDER REPARATIE PLEKKEN) VOORSTRIJKEN MET PURE & ORIGINAL WALLFIX.

ONDERGROND HOUT: ONBEHANDELD HOUT OPSCHUREN EN ONTVETTEN MET PURE & ORIGINAL SUPER CLEANER. WILT U DE NERF ZICHTBAAR HOUDEN, DAN DE KALKVERF STERK VERDUNNEN (MAX 85%). VOOR DEKKENDE UITSTRALING, ONVERDUND OPZETTEN MET EEN LAAG PURE & ORIGINAL OMNIPRIM. SLEETS EFFECT WORDT VERKREGEN DOOR 2 KLEUREN OP ELKAAR TE ZETTEN EN LICHT OP TE SCHUREN. LET OP: HOUT DIEN T VOLDOENDE DROOG TE ZIJN I.V.M. VOORKOMEN VAN KRIMP VAN HET HOUT.

FRESCO - REGULAR

MET NATUURLIJKE PIGMENTEN

AANBRENGCONDITIES

BRENG FRESCO AAN MET EEN LANGHARIGE BLOKKWAST, DOEK OF SPONS. SCHILDER NIET IN DIRECT ZONLICHT. SCHILDER VANUIT EEN DROOG OPPERVLAKE NAAR EEN NAT, REEDS GESCHILDERD OPPERVLAKE. VOOR GEBRUIK GOED ROEREN EN CONTROLEER DE KLEUR.

OMDAT FRESCO EEN NATUURLIJK PRODUCT IS, ZAL DE DIKTE VAN DE VERF VERSCHILLEN NAARGELANG DE KLEUR. WE ADVISEREN OM DE FRESCO (INDIEN NOG NOODZAKELIJK) TE VERDUNNEN TOT DE DIKTE VAN MAGERE YOGHURT. INDIEN MEER WORDT VERDUND, ZULLEN DE TEKENING EN DE KLEURNUANCES STERKER NAAR BOVEN KOMEN. ALTIJD GOED ROEREN VOOR GEBRUIK.

LET OP: HOE MEER ER VERDUND WORDT, HOE MEER HET KALKEFFECT NAAR BOVEN KOMT. DIT KOMT MEER TOT UTING IN DE DONKERE KLEUREN.

OVERSCHILDERBAAR NA 8 UUR. BIJ TE VEEL DOORSLAG, 24 TOT 48 UUR WACHTEN EN EEN NIEUWE, ONVERDUNDE LAAG AANBRENGEN.

TEMPERATUUR: >5°C, <35°C

(LUCHT, OPPERVLAKE EN MATERIAAL)

RELATIEVE VOCHTIGHEID: 85% MAX.

HET NIET RESPECTEREN VAN VERWERKINGSCONDITIES EN OF DROOGTIJDEN KAN INVLOED HEBBEN OP HET UITEINDELIJKE RESULTAAT EN DE UITSTRALING.

KLEUREN

VOLGENS DE PURE & ORIGINAL KLEURENKAART.

LET OP: STALEN IN DE FRESCO KLEURENBOX GEVEN EEN IDEE VAN DE KLEURNUANCE DIE U KUNT VERWACHTEN. OMDAT HET EEN NATUURLIJK PRODUCT MET KLEURNUANCES EN HET KALKEFFECT BETREFT, KAN DE EXACTE KLEUR NIET GEGARANDEERD WORDEN. HET KALKEFFECT ZAL DUIDELIJKER ZICHTBAAR ZIJN IN DONKERE KLEUREN DOOR HET CONTRAST.

LET OP: KLEURAFWIJKINGEN VOLGENS KLEURSTAAL ZIJN MATERIAAL GEBONDEN.

VERPAKKING

LEVERBAAR IN 1L, 2,5L EN 5L.

BESCHERMING

KALKVERF IS NIET AFWASBAAR EN ZEER POREUS EN ZAL DUS SNEL WATER EN VET OPNEMEN.

RECHTSTREEKS WATER EN OF VEEL CONDENS KAN WATERSPOREN ACHTERLATEN. OM DIT TE VOORKOMEN IS HET MOGELIJK DE VERF TE VERZEGELEN MET DE PURE & ORIGINAL DEAD FLAT ECO SEALER. DAARNA KUNT U HET OPPERVLAKE ZEER GOED REINIGEN.

LET OP: AANBRENGEN VAN TE DIKKE LAGEN, OF ONREGELMATIG OPZETTEN, KAN (MET NAME OP DONKERE KLEUREN) LEIDEN TOT WITWAAS. U DIENT EEN DROOGTIJD VAN 7 DAGEN IN ACHT TE NEMEN VAN DE KALKVERF VOORALEER DE DEAD FLAT ECO SEALER GEPLAATST KAN WORDEN.

REINIGING

REINIG HANDEN EN GEREEDSCHAP ONMIDDELLIJK NA GEBRUIK MET ZEEP EN WATER.

BASISGEGEVENS BIJ 20° C WITTE VERF

SOORTELIJK GEWICHT;	1,4 g/cm ³
THEORETISCH RENDEMENT;	8 - 10 m ² /L
DROOGTIJD;	STOFVRIJ 2 - 3 UUR
OVERSCHILDERBAAR;	NA MIN. 8 UUR
VLAMPUNT;	GEEN

EU-GRENSWAARDE: VOS KLASSE A/A. DIT PRODUCT BEVAT MAX. 30 GR/L VOS.

BEWAREN IN OORSPRONKELIJKE VERPAKKING EN OP EEN DROGE EN VORSTVRIJE PLAATS 6 - 12 MAANDEN. GEKLEURDE KALKVERF IS 6 MAANDEN HOUDBAAR. FRESCO IS NIET MENGBAAR MET ANDERE VERVEN. FRESCO KLEUREN KUNNEN MOGELIJK EEN KLEURVERANDERING ONDERGAAN I.V.M. IN DE TIJD, DIT IS INHERENT AAN HET MINERALE PRODUCT.

TECHNISCHE RAADGEVINGEN

NIET ALLE IN DE PRAKTIJK VOORKOMENDE ONDERGRONDEN EN HUN VOORBEHANDELING KUNNEN IN DIT TECHNISCHE INFORMATIEBLAD OPGENOMEN WORDEN. HET IS DAAROM RAADZAAM BIJ SPECIFIEKE SITUATIES UW LEVERANCIER TE RAADPLEGEN.

DEZE TECHNISCHE INFORMATIE WERD SAMENGESTELD NAAR DE JONGSTE VERFTECHNIEK. AANSPRAKELIJKHEID VOOR DE ALGEMENEGELDIGHEID VAN DEZE AANWIJZINGEN MOET WORDEN AFGEWEZEN, DAAR TOEPASSING EN VERWERKINGSMETHODEN BUITEN ONZE INVLOED LIGGEN EN GROTE VERSCHILLEN IN DE AARD VAN DE ONDERGROND STEEDS EEN AANPASSING VAN DE WERKWIJZE NAAR HET INZICHT VAN DE VAKKUNDIGE VERWERKER VRAGEN.

VEILIGHEID

DE VERF IS IRRITEREND VOOR DE HUID EN OGEN. IN GEVAL VAN CONTACT, OVERVLOEDIG SPOELEN MET WATER EN DIRECT EEN ARTS CONSULTEREN. DE VERF BUITEN BEREIK VAN KINDEREN HOUDEN. ZORG VOOR VOLDOENDE VENTILATIE TIJDENS HET VERWERKEN EN DROGEN.